

PPI

production products, inc.

SOUDEUSE À GOUPILLE À RÉSTANCE

SPOT WELDER

25 KVA OPÉRÉ À AIR
MODELLE BSP226X*



SYSTÈME DE CONTRÔLE PX1600 PLUS

Écran digital qui contrôle l'ajustement du temps de contact, temps de soudure, ajustement de pouvoir, soudure à pulsion, et la répétition automatique. (2ième pédale disponible en option.) Permet des soudures précises et assure la longévité de vie des pointes de contact.

Caractéristiques

Soudeuse à résistance activée à l'air avec pédale de contrôle électronique

Bras ajustables de 15" @ 29", également en angle

Utilise des pointes de soudure affilées Morse No. 1

Transformateur, bras, et bases de pointes refroidis à l'eau

Régulateur avec collecteur d'humidité

220 ou 440 Volts 1PH (doit être spécifié)

Dimensions: 40" long x 12" large x 50" haut

Poids: 300 lbs. (425 lbs. avec caisse d'expédition)

25 KVA: Capacité de 2 pièces de 14 jauge

Bras inférieur raffiné, sans tuyau ou fixture, permet un diamètre 2"



Nouveau bras inférieur permettant des soudures précises

Augmentez votre **proDUCTivité**



En option: circulateur de refroidissement
ProCool III disponible

* Modèles 35 et 50
KVA disponibles

1.800.231.8040   www.ppiduct.com